



ENFORCER 100



- 1** Le griffe regolabili esercitano la forza di trazione sempre su una superficie piana. La catena di arresto mantiene le griffe in posizione durante il posizionamento.
- 2** La funzione Grip-O-Matic® fa sì che la presa delle griffe aumenti progressivamente in funzione dell'incremento della forza di trazione.
- 3** Il cilindro idraulico da 100 t è a singolo effetto, con ritorno a molla e una pressione massima di lavoro pari a 700 bar.
- 4** La staffa di sollevamento consente di sollevare l'estrattore se il centro del pezzo da lavorare si trova rialzato a più di 914 mm dal pavimento.
- 5** La vite di regolazione permette all'operatore di spostare in verticale l'estrattore.
- 6** La funzione con carico a molla fa sì che Enforcer 100 si allinei per operazioni di trazione su superfici irregolari.
- 7** La centralina oleodinamica è bistadio, l'unità di alta pressione è controllata da un interruttore manuale a distanza con cavo da 7,6 m.
- 8** La barra di traino fornisce all'estrattore piena mobilità.
- 9** Gli adattatori di spinta hanno un diametro di 105 e 63,5 mm.

Estrattore ideale per acciaierie, miniere, giacimenti petroliferi, progetti di impianti di pubblica utilità, carriere, cantieri edili, ferrovie, officine aeronautiche, cantieri navali o altre strutture dove attrezzature e macchinari di grosse dimensioni pongono sfide impegnative di manutenzione.

Estrattore universale "Enforcer 100" –

N. PH1002 – estrattore idraulico universale da 100 t, a 2 griffe. Include: Estrattore a due griffe Grip-O-Matic®, unità di potenza elettrica/idraulica a doppia velocità PE552S-E220, cilindro idraulico C10010C da 100 t con corsa da 260 mm e sei adattatori. Peso 404 kg.

N. PH1002J – Come per PH1002-E220 ma senza unità di potenza idraulica. Peso 375 kg.

PE552S-E220 – Solo pompa. 0,84 kW, 220 volt, 50Hz, monofase, assorbe 13 A a carico pieno.

Disponibile anche da 115 volt, 50/60Hz.

Nota: per le applicazioni da 115 volt, 50/60Hz, ordinare la parte n. PH1002

Cod. ordine	Prolunghe punzone		Quantità					
	Cod. ordine	Tipo adattatore con estrattore	Incluso	J	K	L	M	N
44745	Spirta	1	105	—	343	63,5	—	—
44766	Est.	4	105	—	—	—	—	203
303045	Spirta	1	105	79,4	—	—	—	—

Cod. ordine	Punti di serraggio				Punti di serraggio				Regola. corsa verticale	Spessore min. pezzo	Requisiti
	Apertura min.	Apertura min.	Apertura max.	Apertura max.	Punto griffe estensione	Altezza tillante	lunghezza totale	lavorazione			
PH1002-E220	381	1.067	1.219	864	25,4	57,1	127	260	305-914	2.388	305
PH1002J	381	1.067	1.219	864	25,4	57,1	127	260	305-914	2.388	305