



Mechanical Data:
Mechanische Daten:

Housing: Grey cast iron sea water-proof
 Gehäuse: Grauguß, seewasserfest
 Housing colour: Hammer enamel, green...
 Gehäusefarbe: Hammerschlag grün, RAL 6011
 Gears: Spur gearing
 Zahnräder: Stirradverzahnung
 Shafts: Hardened and ground
 Wellen: gehärtet und geschliffen

Key ways: DIN 6885, Bl. 1
 Paßfedernuten: Antifriction bearings, sealed
 Bearings: Wälzlager, abgedichtet
 Lager: max. 3000 U/min.
 Input speed: rpm
 Antriebsdrehzahl: max. 15 Nm
 Torque: Permanent lubrication, maintenance-free
 Drehmoment: Dauerfett schmierung, wartungsfrei
 Maintenance: Any possible position
 Wartung: beliebig
 Installation posit.:
 Einbaulage:

Operat. temperature: -25° to +90°C
 Betriebstemperatur:
 Bearing temperature: -30° to +100°C
 Lagertemperatur:
 Transmission reduction ratio: 5:1
 Untersetzung:

Gear Unit
 Getriebe GVG
 mit Ausgangswelle (keine Hohlwelle) with output shaft (no hollow shaft)
 Hersteller: Fa. Vollenbroich

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe: mittel DIN 7168 Permissible variations in untoleranced dimensions medium DIN 7168	Ursprung / Origin		Fertiggewicht / Finished weight: 3, - kg	Modellnummer / Pattern No.
	Werkstoff / Material			Codenummer / Code No.
	1992	Datum / Date	Name	Typ / Type: Редуктор
	Bearb. / Drawn			Benennung: Getriebe
	Gepr. / Checked			Title: Gear Unit
	Norm / Stand			Sachnummer / Drawing No.: 02 01 271-20.013
				Blatt / Sheet
				Blätter / Sheets
Ausgabe / Issue	Änderung / Revision	Datum / Date	Name	Ersatz für / Supersedes:
				Ersetzt durch / Superseded by: