Apparecchiature di controllo fiamma per funzionamento continuo IFD 244, IFD 258

Codice tipo

IFD	Apparecchiatura di controllo fiamma per funzionamento continuo
2	Serie 200
4	Controllo ionizzazione
5	Controllo ionizzazione o UV
4	Ritentativo
8	Blocco immediato o ritentativo, commutabile
-3	Tempo di sicurezza avvio: 3 s
-5	Tempo di sicurezza avvio: 5 s
-10	Tempo di sicurezza avvio: 10 s
/1	Tempo di sicurezza funzionamento: 1 s
W	Tensione 230 V~, 50/60 Hz
Q	Tensione 120 V~, 50/60 Hz
Y	Tensione 200 V~, 50/60 Hz
P	Tensione 100 V~, 50/60 Hz
I	Accensione elettronica integrata

Apparecchiature di controllo fiamma per comandare e controllare i bruciatori a gas, con approvazione per funzionamento continuo, raccordo per 1 valvola, IP 54, modello certificato UE, approvazioni AGA, FM, CSA e EAC.

6

IFD 244

Apparecchiature di controllo fiamma IFD 244

Controllo ionizzazione, 230 V~, per reti con neutro a terra.

Informazioni Tecniche IFD 244

Testo ordine	N° d'ordine
IFD 244-3/1W	84621025
IFD 244-5/1W	84621045
IFD 244-10/1W	84621065
Con accensione elettronica integrata	
IFD 244-3/1WI	84621026
IFD 244-5/1WI	84621046
IFD 244-10/1WI	84621066

IFD 258

Apparecchiature di controllo fiamma IFD 258

In combinazione con la sonda UV di tipo UVS possibile solo in funzionamento intermittente, possibilità di funzionamento monoelettrodo.

Informazioni Tecniche IFD 258

Testo ordine	N° d'ordine
230 V~, per reti con o senza neutro a terra	
IFD 258-3/1W	84621610
IFD 258-5/1W	84621630
IFD 258-10/1W	84621650
120 V~, per reti con o senza neutro a terra	
IFD 258-3/1Q	84621410
IFD 258-5/1Q	84621430
IFD 258-10/1Q	84621450

IFD 258 disponibile anche in 100 V~ e 200 V~ . . . . . senza sovrapprezzo