

SIMATIC DP, Anschaltung IM 153-1, für ET 200M, für max. 8 S7-300 Baugruppen



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Herstellerkennung (VendorID)	801Dh
Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	24 V
• DC 24 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
zulässiger Bereich (Welligkeit eingeschlossen), untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich (Welligkeit eingeschlossen), obere Grenze (DC)	28,8 V
externe Absicherung für Versorgungsleitungen (Empfehlung)	nicht erforderlich
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung	
• Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit	5 ms
Eingangsstrom	
Stromaufnahme, max.	350 mA; bei DC 24 V

Einschaltstrom, typ.	2,5 A
$I^2t$	0,1 A <sup>2</sup> ·s
<b>Ausgangsspannung</b>	
Nennwert (DC)	5 V
<b>Ausgangsstrom</b>	
für Rückwandbus (DC 5 V), max.	1 A
<b>Verlustleistung</b>	
Verlustleistung, typ.	3 W
<b>Adressbereich</b>	
Adressiervolumen	
• Eingänge	128 byte
• Ausgänge	128 byte
<b>Hardware-Ausbau</b>	
Anzahl Baugruppen je DP-Slave-Anschaltung, max.	8
<b>Schnittstellen</b>	
Übertragungsverfahren	RS 485
Schnittstellenphysik, RS 485	Ja
Schnittstellenphysik, LWL	Nein
<b>PROFIBUS DP</b>	
• Teilnehmeradressen	1 bis 125 zulässig
• automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit	Ja
• Ausgangsstrom, max.	90 mA
• Übertragungsgeschwindigkeit, max.	12 Mbit/s
• SYNC-Fähigkeit	Ja
• FREEZE-Fähigkeit	Ja
• Direkter Datenaustausch (Querverkehr)	Ja; Sender
• Steckertyp	9-polige Sub-D Buchse
<b>1. Schnittstelle</b>	
PROFIBUS DP-Slave	
• GSD-Datei	(für DPV1) SIEM801D.GSD; SI01801D.GSG
• automatische Baudratensuche	Ja
<b>Protokolle</b>	
Bus-Protokoll/Übertragungsprotokoll	PROFIBUS DP nach EN 50170
<b>Isolation</b>	
Isolation geprüft mit	Isolationsspannung 500 V
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
Schutzart nach EN 60529	

- IP20

Ja

## Umgebungsbedingungen

### Umgebungstemperatur im Betrieb

- min. 0 °C
- max. 60 °C

### Luftdruck nach IEC 60068-2-13

- Aufstellungshöhe über NN, max. 3 000 m

## Projektierung

### Projektierungs-Software

- STEP 7 STEP 7 / COM PROFIBUS / Fremdtools über GSD-Datei

## Maße

Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	117 mm

## Gewichte

Gewicht, ca. 360 g

**letzte Änderung:** 12.08.2017